

Трубогиб ТРС-32



Описание оборудования

ТРС-32- новое мобильное технологическое оборудование, позволяющее проводить сложные гибочные операции с различными видами труб и профилей. Эта модель станка предназначена для гибки труб из нержавеющей стали, черных и цветных металлов методом обкатки вокруг колодки. Деформация трубы при работе станка минимальная. Можно работать с оцинкованными, с покрытыми полимерами, профильными и другими трубами, а также с сортовым прокатом. Лучшее соотношение "Цена-Качество".

Особенности оборудования

- Мобильный трубогиб;
- Имеет две модификации – ручное исполнение и привод от дрели (что позволяет использовать трубогиб непосредственно на объекте)
- Имеет небольшие размеры и вес;
- **Стандартная комплектация состоит из стрех сменных колодок, предназначенных для гибки труб круглого сечения (1/2, 3/4, 1 дюйма, толщина стенки трубы от 1 до 3 мм);**
- Любая дополнительная оснастка - по вашему заказу!

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр изгибаемых труб, дюймы (мм)	3/8" до 1 (9,5-33,5)
Частота вращения гибочного инструмента, об/мин	2,8
Время цикла при гибки на 180° в полуавтоматическом режиме, сек	10
Максимальный угол гиба, град	больше 180°
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	900х400х1100
Масса механизма, кг	55

Оправки в комплекте

Труба			Радиус гиба, мм
Д нар, дюймы	Д нар, мм	Ду, мм	
1/2	21,3	15	54
3/4	26,8	20	54
1	33,5	25	105

Используется для гибки

- стальных водопроводных труб, ГОСТ 3262-75, марка стали от СТ-3 до СТ-45;
- стальных бесшовных холоднодеформированных труб, ГОСТ 8734-75, марка стали от СТ-3 до СТ-20;
- стальных бесшовных горячекатаных труб, ГОСТ 8732-70, марка стали любая;
- бесшовных холодно и теплодеформированных труб из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали, ГОСТ 9941-81, марка стали любая по ГОСТ 5632-72;
- электросварных труб из низкоуглеродистых и нержавеющей сталей, бесшовных труб для технических целей по ТУ 14-157-35-94;
- котельных труб ТУ 14-3-460-75, марка стали 12Х1МФ, 20Х;
- медных труб ГОСТ 617-90;
- латунных труб ГОСТ 494-90;
- профильных труб ГОСТ 8639-57, ГОСТ 8645-57.

Стоимость

	Розница
Трубогиб ТРС-32Р	80000
Трубогиб ТРС-32Д	89000
Оправки (комплект 3 шт)	15000

Дополнительная оснастка для гибки под заказ
25 000 руб.